

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 093/2017 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº064/2017, Aquisição eventual, futura e parcelada de equipamentos, periféricos, materiais e suprimentos de informática atendendo as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Simão-GO..

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento e a adjudicação procedidos pela Pregoeira, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, **RESOLVO**, no uso de minhas atribuições legais, com fulcro nas disposições do art. 4, XXII da Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, com modificações posteriores, **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório realizado na modalidade de **Pregão Presencial nº 064/2017**, objetivando, a Aquisição eventual, futura e parcelada de equipamentos, periféricos, materiais e suprimentos de informática atendendo as diversas secretarias da Prefeitura Municipal de São Simão-GO., para o cumprimento das atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO, apresentando-se como propostas mais vantajosa(s) a(s) da(s) Empresa(s):

CROMA SOLOCUÇÕES TECNOLOGICAS, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 23.814.639/0001-06 estabelecida na AV CESAR LATTES nº 131QUADRA 52 LOTE 36 Bairro NOVO HORIZONTE GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	CABO HDMI - Opções de metragem: 1,8 metro - Blindagem - COMPATIBILIDADE: PCM,DVD-Audio, DTS-HD Master Audio - Suporta resolução de 576i/P, 1080i/P e 2160i/P - ROHS		LITE	30	UN	R\$ 12,78	R\$ 383,40
5	CABO USB Tipo de Cabo: Conexão de Periféricos USB 2.0 Conexão: USB A (M) x USB B (M) Comprimento do cabo: 1,80m Compatibilidade: Compatível com USB 1.1 e 2.0 Retrátil: Não Resistente à interferência = SIM		STORM	60	UN	R\$ 6,29	R\$ 377,40
14	CONECTORES DE REDE RJ45, Tipo, Conector: RJ 45, Cabos: U/UTP, Categoria: CAT 5.E, Cor: Transparente, Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG, Material de contato, 8vias em bronze fosforoso com 50?in (1,27?m) de ouro e 100?in (2,54?m), de níquel. Normas EIA/TIA 568 C.2 e seus adendos, ISO/IEC 11801, NBR 14565, FCC 68.5 Dimensões aproximadas (A x L x P) 8,0 mm x 11,7 mm x 21, 5 interno e 22,5 externo. Peso aproximado 0,002 KG		FORTREK	1200	UN	R\$ 0,27	R\$ 324,00
18	ESTABILIZADOR 300 WATTS - Material:		TS SHARA	140	UN	R\$ 86,81	R\$ 12.153,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	Gabinete em plástico ABS muito resistente, - Cor : Preto, - Tomadas: 4 tomadas elétricas no mínimo, - Desligamento: Desligamento automático em casos de sobrecarga, subtensão, sobretensão e super aquecimento, - Estabilidade: Mantenha a energia estável, protegendo e garantindo maior durabilidade de seus equipamentos; -Totalmente de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), - Estabilizador de acordo com as novasnormas do INMETRO -Com plugue e tomadas na nova norma - NBR14136, -Tensão de Entrada: 115V/220V AUTOMÁTICO -Tensão de Saída: 115V, -Potência: 300VA, -Fusível: 115V: 5ª, 220V: 3ª, Corrente nominal: 115V: 2,61ª , 220V: 1,36A						
19	<p>19 FONTE ATX 220WATS - Fonte de energia para computadores ATX 20+4 Pinos, - Potência Real: 220 Watts, - Padrão ATX 12 v2.31, - Tensão: 127V-230V chave manual e/ou automático, - Baixo ruído acústico, Conectores mínimos, Pinagem: 20/24 Pinos, * 1x ATX 4PIN, * 3x HD, * 2x Serial ATA, * 1x Floppy Refrigeração: - 1 xVentilador horizontal de ø120mm, - Tela de proteção do ventilador cromada FanCooler., 1 X 8CM</p>		POWER X	90	UN	R\$ 55,46	R\$ 4.991,40
31	<p>31 Pen Drive 8 Gb Características: - Capacidade: 8GB - Velocidade de leitura: >=10 MB/s - Velocidade de gravação: >= 5,5 MB/s - Interface e alimentação: USB - USB 2.0 de Alta velocidade certificado (retro compatível com todas as portasUSB 1.1) - - Sistemas Operacionais: Windows XP, Vista, MAC OS 10+ e Linux, - Dimensões: 6x18x42 mm, - Embalagem lacrada</p>		MULTILASER	60	UN	R\$ 25,60	R\$ 1.536,00
32	<p>32 PLACA DE REDE 10/100 PCI Interface de Conexão: - PCI Taxa de Transferência de Dados: - Auto-negotiation - Ethernet 10 Mbps - Fast Ethernet 100 Mbps - Half/Full Duplex - Sistemas Operacionais (Drivers): - FreeBSD - Linux Kernel 2.4/2.6/3.2 - - MAC OS 10.2, - MAC OS</p>		TP LINK	30	UN	R\$ 37,82	R\$ 1.134,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	10.3, - NDIS2 - Novell Netware DOS/5.x/6.x, - Versão de Hardware DGE-528T/C1, - Windows 7, - Windows 8 - Windows Server 2000, - Windows Server 2003, - Windows Server 2008, - Windows Server 2012 - Windows Vista, - Windows XP, Tecnologias Gerais: - CSMA/CD, - Filas de prioridade 802.1p - TCP/UDP, - Utilitário de Diagnósticos, - Wake On LAN ACPI 2.0						
33	PLACA DE REDE 10/100 PCI-ex Especificações: - Adaptador 10/100/1000Mbps PCIe - 32-bit de interface PCIe, Recursos: - Suporte Wake-on-LAN - Auto Negociação e Auto MDI / MDIX - Suporta Controle de Fluxo IEEE 802.3x para Modo Full-duplex e contrapressão para o modo Half-duplex, - Suporta codificação IEEE 802.1p Layer 2 Priority Encoding e de marcação de VLAN IEEE802.1q, - Suporta power down/link down para economia de energia, - Compatível com: Win98SE/Me/2000/XP/Vista/Linux/Novell Netware, Padrões e protocolos: - IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.1q, 802.1p CSMA/CD, TCP/IP, Interface: - 32-bit PCIe, - 1 porta 10/100/1000Mbps RJ45		TP LINK	30	UN	R\$ 64,30	R\$ 1.929,00
34	PLACA REDE WIRELESS 150 MBPS PCI - Velocidade de até 150Mbps, - Suporta funçãoQSS, em conformidade com WPS, - Suporta WEP de 64/128, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), suporta IEEE 802.1x, - Antenas destacáveis, - Compatível com802.11n/b/g, - Suporta modo Ad-hoc e infraestrutura, - Suporta Windows 2000, Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Recursos do Hardware: - Interface 32-bit PCI, - Antena Mini-omni, 2dBi (RP-SMA), - Dimensões aproximadas (L X C X A): 12.08x7.85 x 2.15 cm Recursos Wireless: - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, - Frequência: 2.4-2.4835GHz, - Taxa do Sinal 11n: até 150Mbps/		TP LINK	30	UN	R\$ 73,98	R\$ 2.219,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

11g: até 54Mbps / 11b: até 11Mbps						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 25.048,60
----------------------------	----------------------

DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ - ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 17.706.726/0001-47 estabelecida na AV PRESIDENTE VARGAS nº 4091 Bairro CENTRO APARECIDA DO TABOADO, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
8	CARTUCHO DE TINTA 122 XL COLORIDO Tipo: Original Cor do cartucho: Colorido Tecnologia de impressão: Jato de tinta Compatível deskjet 1000, 2000, 2050, 3050. Rendimento até 330 páginas padrão.		HP	140	UN	R\$ 137,00	R\$ 19.180,00
9	CARTUCHO DE TINTA 122 XL PRETO Tipo: Original Cor do cartucho: Preto Tecnologia de impressão: Jato de tinta Compatível deskjet 1000, 2000, 2050, 3050. Rendimento até 480 páginas padrão.		HP	300	UN	R\$ 124,00	R\$ 37.200,00
10	CARTUCHO DE TINTA 21 XL PRETO Tipo: Original Cor do cartucho: Preto Tecnologia de impressão: Jato de tinta Rendimento até 475 páginas padrão.		HP	300	UN	R\$ 98,00	R\$ 29.400,00
11	CARTUCHO DE TINTA 22 XL COLORIDO Tipo: Original Cor do cartucho: Colorido Tecnologia de impressão: Jato de tinta Rendimento até 415 páginas padrão.		HP	140	UN	R\$ 109,00	R\$ 15.260,00
12	CARTUCHO DE TINTA 662 PRETO Tipo: Original Cor do cartucho: Preto Tecnologia de impressão: Jato de tinta Rendimento até 360 páginas padrão.		HP	300	UN	R\$ 48,20	R\$ 14.460,00
13	CARTUCHO DE TINTA 662 XL COLORIDO Tipo: Original Cor do cartucho: Tricolor Tecnologia de impressão: Jato de tinta Rendimento até 300 páginas padrão.		HP	140	UN	R\$ 59,00	R\$ 8.260,00
15	CONECTORES DE REDE RJ45 FEMEA (KEYSTONE JACK) Tipo: Conector: RJ 45 Fêmea (Keystone Jack), Cabos: U/UTP, Categoria: CAT 5.E, Cor: Branco Padrão de Montagem: T568A e T568B, Diâmetro do Condutor: 26 a 22 AWG, Material de contato RJ45: Bronze fosforoso com 50?in (1,27?m) de ouro e 100 min (2,54?m), de níquel. 110 IDC: Bronze fosforoso estanhado., Força de		FEASSO	300	UN	R\$ 4,59	R\$ 1.377,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	Contato: 0,98N (100g), Força de retenção entre Jack e Plug: Mínimo de 13,6 kgf (30lbf ou 133N), Dimensões aproximadas (A x L) 22,7 mm x 18,3 mm , Peso aproximado 0,012 KG						
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 125.137,00
----------------------------	-----------------------

GERAIS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 24.143.445/0001-99 estabelecida na RUA MARAJÓ nº S/N Bairro PARQUE AMAZONIA GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	HD EXTERNO 1 TB - CASE 2,5" - - Capacidade: 1TB, - Interface: USB 3.0, - Rotação:5400 RPM (Mínimo), - Cor: Preto, - Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0) - Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior, - Com instalação simples e direta, bastando conectar um cabo USB. - Com disco alimentado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de alimentação externa. - Tendo a interface USB 3.0 compatível retroativamente com USB 2.0 - Cabo USB 3.0		SEAGATE	14	UN	R\$ 316,00	R\$ 4.424,00
22	HD SATA 1TB - 3,5" Interface: - Case 3,5", - SATA 6Gb/s, Performance: - Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5, - Taxa média de dados, leitura/gravação: 156, - Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210, - Cache: 64 MB Configurações: - Heads/Discos: 2/1, - Bytes por setor: 4096, Confiabilidade/Integridade de Dados: - Ciclos de carga / descarga: 50.000, - Erros de leitura não recuperáveis por bits lidos, máx.: 1 per 10E14 - Horário de funcionamento (por ano): 2400, - Limite da taxa de carga de trabalho (TB / ano): 55 Energia: - Poder de inicialização (A): 2.0, - Modo típico de operação: 5.3W, - Média Ociosa: 4.6W - Modo de espera/ modo de espera típico: 0.94W/0.94W, - Tolerância de tensão, incluindo ruído (5V): ±5%, - Tolerância de tensão, incluindo ruído (12V):		WD	30	UN	R\$ 279,00	R\$ 8.370,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	±10%, Meio ambiente: - Operação (ambiente, min): 0, - Operação (Caixa da unidade, máx.): 60, - Não operacional (ambiente): -40 a 70, - Sem halogênio, - RoHS						
25	<p>MODEM ADSL Especificações: - Velocidade: Até 24 Mbps, - Conexão: Ethernet, - Interface: Ethernet 10/100, - Protocolo: Cliente DHCP, - Cor: Preto, - Alimentação: Adaptador de energia externo 100 - 240V Padrão: - ADSL standards: Multi- mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) - Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs) - ADSL2 standards: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A - ADSL2+ standards: ITU-T G.992.5 Annex A/M - IEEE 802.3, IEEE 802.3u Protocolos: - IPV6, IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP Client, NTP Client, DNS - Client, DDNS Client (DynDNS), PPPoE, UPnP Port Forwarding Conexão de internet rápida: - Compatível com os mais recentes padrões ADSL2+, proporciona alta taxas de transmissão de dados na internet proteção de segurança estendida - Extensa lista de recursos de firewall - SPI e DoS para proteção de contra ataques na Internet Sistema Operacional: - Linux Mandriva 2012 e superiores - Linux Ubuntu 10.4 e superiores - Mac OS 10.6 e superiores - Windows XP / Vista / 7 / 8</p>		DLINK	140	UN	R\$ 75,00	R\$ 10.500,00
27	<p>MONITOR 18,5" Características Gerais Tamanho Da Tela: 18,5" Ângulo De Visualização: 90° Horizontal 65° Vertical, Brilho: 200 Cd/M² Relação De Contraste: 600:1 Estático 5000000:1 Dinâmico Tempo De Resposta: 5ms Ligado/Desligado Relação Largura-Altura: 16:9 Resolução Nativa: 1366 X 768 A 60hz (A Placa De Vídeo Do Pc Conectado Deve Ser Capaz De Oferecer Suporte A 1366x768 A 60 Hz E Conter Saídas Vga Ou Dvi.) Resoluções Admitidas: 1366 X 768 1024 X 768 832 X 624 800 X 600 720 X 400</p>		PCTOP	30	UN	R\$ 434,00	R\$ 13.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	640 X 480 Visor Anti-Reflexo: Sim, Full Hd: Não, 3d: Não Outros: Inclinação: -5° A +20°, Vidro Do Monitor Sem Arsênio, Retroiluminação Sem Mercúrio Controles Na Tela, Programável Pelo Usuário, Plug And Play Conexões 01 XVga, 01 X Dvi-D (Com Suporte A Hdcpc) Informações Adicionais: Tensão De Entrada:110 A 220vca, Consumo De Energia: 22 W (Máximo), 18 W (Típico), 0,3 W (Estado De Espera) Dimensões aproximadas (L X A X P): 44,1 X 27,5 X 5,7 Cm (Sem Suporte)/ 44,1 X 34,9 X 16,8 Cm (Com Suporte) Peso aproximado: 2,1 Kg (Com Suporte)						
28	MOUSE ÓPTICO COM CONEXAO PS2 E BOTAO DE ROLAGEM - Tipo: Óptico - Conexão: PS2 - Scroll macio - Design ergonômico - Compatível com: Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7 / MacOS x 9.0 ou Superior - Resolução: 800/1000 dpi - Dimensões: 97 x 55 x 34mm		PCTOP	30	UN	R\$ 7,38	R\$ 221,40
29	MOUSE ÓPTICO COM CONEXAO USB E BOTAO DE ROLAGEM - Tipo: Óptico - Conexão: USB - Scroll macio - Botões: 2 Mínimo - Design ergonômico - Compatível com: Windows 98,2000, ME, XP,Vista, 7 / MacOS x 9.0 ou Superior - Resolução: 800/1000 dpi - Dimensões: 97 x 55 x 34mm		PCTOP	140	UN	R\$ 4,70	R\$ 658,00
41	TECLADO ABNT 2 - CONEXÃO USB - Descrição: Teclado Padrão ABNT2, - Anti respingo: Sim, - Compatível Sistema Operacional W95/98/ME/NT/XP, Windows7,8,10 e Linux , Especificação: -Tipo: Membrana , -Números de teclas: 107 mínimo, - Serigrafadas teclas: Silk, - Durabilidade da tecla: 80 milhões de acionamentos - Dimensões aproximado: 442.2 x 137.6 x 22mm, - Peso: 400g, - Conexão: USB , Outros Descrição: - Cor: PRETO		PCTOP	140	UN	R\$ 15,28	R\$ 2.139,20
TOTAL DO FORNECEDOR						R\$ 39.332,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

MCM TECNOLOGIA E REPRES. LTDA-ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 10.904.569/0001-35 estabelecida na AV. INGLATERRA nº 288Q.119 L.06 CASA 03 Bairro JARDIM EUROPA GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	CAIXA DE SOM - Sistema de Áudio 2.0.,- Blindagem eletromagnética.,- Conexão Áudio P2 3,5mm.,- Alimentação via USB.,- Voltagem: USB 5VDC ±10%.,- Corrente:100mA (Max).,- Material: Plástico ABS.,- Peso: 220g. - Impedância:40 (Ohms)Potência 3Watts , - Altura aproximado: 6,30 cm.,- Largura aproximado: 6,30 cm - Comprimento aproximado: 6,50 cm , - Peso aproximado: 248,00		C3TECH	30	UN	R\$ 15,50	R\$ 465,00
21	HD SATA 1TB - 2,5" Especificações: - Interface: SATA de 6 Gb/s, - Taxa de transferência de dados: Até 140 MB/s, - Cache: 128MB - Velocidade do eixo: 5400RPM, Confiabilidade/Integridade de dados: - Ciclos de carga/descarga: 600.000, - Máx. de erros de leitura irreversíveis por bits lidos: 1 por 10 Gerenciamento de energia:, - Corrente de inicialização (+5 V, A): 1,0, - Potência de leitura/gravação, média (W): 1,6/1,7, - Potência, ocioso, média (W): 0,45, Ambiente:, - Temperatura, em operação (°C): 0 a 60, - Temperatura, fora de operação (°C): -40 a 70, - Impacto, em operação: 2 ms (G): 400 - Impacto, ocioso: 1 ms (G): 1000, -Acústica, ocioso, típico (bels - potência do som): 2,0 - Acústica, busca, típico (bels - potência do som) : 2,2, Recursos especiais: - Sem halogênio, - Conformidade com RoHS, Garantia 12 meses de garantia		SEAGATE	30	UN	R\$ 297,00	R\$ 8.910,00
23	MEMORIA RAM 2 GB DDR2 Especificações técnicas: o Tecnologia: PC2-6400 (800MHz), o Tensão de alimentação (Vdd): 1,8 V, o Arquitetura DDR2 o Tipo de Burst: interleave e sequencial, o Memória sem registro: (Não ECC), o Memória : (Synchronous DRAM), o Freqüência: PC2-6400 CL = 6, o Quantidade de pinos: 240		KINGSTON	60	UN	R\$ 102,00	R\$ 6.120,00
24	MEMORIA RAM 2 GB DDR3 Especificações: -		KINGSTON	60	UN	R\$ 102,00	R\$ 6.120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	Tipo: SDRAM DDR3 de 240 pinos - Capacidade: 2GB - Aceleração: DDR3 1600 (PC3 10600) - CAS Latência: 9 - Tensão: 1.5V						
26	<p>MODEM ADSL + ROTEADOR WIRELESS 300 Padrão: - ADSL standards: Multi-mode, ANSIT1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) - Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) AnnexA, ITU-T G.994.1 (G.hs) - ADSL2 standards: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A - ADSL2+ standards: ITU-T G.992.5 Annex A/M - IEEE 802.3, IEEE 802.3u</p> <p>Especificações: - Cor: Preto, - Antena: 2 antenas fixa MIMO 2 dBi, - Frequência: 2.4GHz - Protocolos: PPPoE, - Cabos: CAT5, -Velocidade Wi-Fi: 300Mbps - Alimentação: Adaptador de energia externo 100 - 240V Portas: - 1 ADSL: RJ-11 conector a conector para linha telefônica - 4 Ethernet: Conector RJ-45 10/100 Padrão: - IEEE 802.11n, - IEEE 802.11g, - IEEE 802.11b, - IEEE 802.3, - IEEE 802.3u Recursos de Segurança: - WPA/WPA2 Sistema Operacional Compatível: - Linux Mandriva 2012 e superiores, - Linux Ubuntu 10.4 e superiores, - Mac OS 10.6 e superiores - Windows XP/Vista/7/8 Conteúdo da Embalagem: - 01 Roteador, - 01 Filtro anti-ruídos linha telefônica - 01 Manual de Instruções Garantia 12 meses de garantia</p>		D-LINK	60	UN	R\$ 130,00	R\$ 7.800,00
30	<p>NOBREAK 600VA BIVOLT - Nobreak interativo com regulação on-line. - Microprocessador: RISC de alta velocidade com memória Flash. - Permite ser ligado na ausência de rede elétrica. - Auto teste: Ao ser ligado realiza teste dos circuitos internos e bateras. - Modelo bivolt: Automático de entrada 115-127/220V~ com saída 115V~. - Tomadas: mínimo 04 ou 06 no padrão NBR 14136. - Led colorido: Indica o modo de operação do nobreak. - Botão: Liga/desliga - Fusível: Porta fusível externo com unidade reserva. - Microprocessador</p>		SMS	90	UN	R\$ 344,00	R\$ 30.960,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	RISC/FLASH. - Autoteste: ao ser ligado, o nobreak - Interativo - regulação on-line. - Inversor sincronizado						
35	<p>PLACA REDE WIRELESS 150 MBPS PCI-ex - Velocidade de até 150Mbps,- Suporta função QSS, em conformidade com WPS, - Suporta WEP de 64/128, WPA / WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES), suporta IEEE 802.1x, - Antenas destacáveis, - Compatível com 802.11n/b/g, - Suporta modo Ad-hoc e infraestrutura - Suporta Windows 2000, Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Recursos do Hardware: - Interface PCIExpress (x1), - Compatível com slot Express, x1, x2, x8 ou x16, - Antena Mini-omni, 2dBi (RP-SMA), - Dimensões aproximadas (L X C X A): 120.8 x 78.5 x 21.5mm - Tipode Antena: Onidirecional Destacável, - Ganho de Antena: 2dBi, Recursos Wireless: Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, - Frequência: 2.400-2.4835GHz - EIRP: <20dBm(EIRP), - Modos Wireless: Ad-Hoc / modo Infraestrutura - Segurança Wireless: Suporta WEP de 64/128 bits, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem MAC Wireless - Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM</p>		TP-LINK	30	UN	R\$ 55,46	R\$ 1.663,80
36	<p>ROTEADOR WIRELESS 300 MPBS -Descrição: Roteador Antenas Fixas, 4 Portas, Botão WPS HARDWARE -Interface: 4 Portas LAN 10/100Mbps, 1 Porta WAN 10/100Mbps - Botões: Botão WPS/Reset, Switch Wireless - --- Liga/Desliga, Botão Liga/Desliga -Antena: 2 Antenas fixas de 5 dBi (RP-SMA) - Fonte de Alimentação Externa: 9VDC/ 0.6ª - Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b CARACTERÍSTICAS WIRELESS Frequência: 2.4-2.4835GHz, Taxa de Sinal: 11n: até 300Mbps, 11g: até 54Mbps, 11b: até 11Mbps Potência de</p>		TP-LINK	30	UN	R\$ 78,07	R\$ 2.342,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>Transmissão: CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm, Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless, Segurança Wireless: 64/128-bit WEP, WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK, CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE QoS: WMM, Controle de Largura de Banda, Tipo de WAN: IP dinâmico/IP estático/PPPoE/ PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond, Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto, DHCP: Servidor, Cliente, DHCP Lista de Estações, Reserva de Endereço, Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ DNSDinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP, VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações,Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento, Firewall: DoS, SPI Firewall, Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio, Vinculação de endereços IP/MAC, Protocolos: Support IPv4 and IPv6 Rede de Visitantes: 2.4GHz Guest Network x1, Certificação: CE, FCC, RoHS Conteúdo da Embalagem: Roteador, Fonte de alimentação, CD de Recursos, Cabo Ethernet, Guia de Instalação Rápida , Requerimentos do Sistema: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux.</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR

R\$ 64.380,90

SIXCORP INFORMATICA EIRELI ME, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 20.360.150/0001-13 estabelecida na AV ENGENHEIRO ATILIO CORREIA LIMA nº 1430QD 108 LT 02 Bairro CIDADE JARDIM GOIANIA, vencedora dos itens abaixo relacionados:

ITEM	NOME ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	MARCA	QTDE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR WIRELESS 150 MBPS USB	Especificações: - Interface: USB 2.0, - Botão:QSS, - Dimensões aproximada: 93,5 x 26 x 11mm - Tipo de	TPLINK	60	UN	R\$ 55,00	R\$ 3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	<p>Antena: Onidirecionaldestacável, - Ganho da antena: 4dBi, - Frequência: 2,4 ~ 2,4835GHz - Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16- QAM, 64-QAM Padrões Wireless: - IEEE 802.11n, - IEEE 802.11g, - IEEE 802.11b Modos Wireless: - Ad-Hoc, - Infra-estrutural Segurança Wireless: - WEP de 64/128-bits, - WPA/WPA2, - WPA- PSK/WPA2-PSK, - Filragem MAC Wireless - Compatibilidade: - Windows 7 (32/64 bits), -Windows Vista (32/64 bits), - Windows XP (32/64 bits), - Windows 2000</p>						
2	<p>BATERIAS DE NOBREAKS - 07 Ah Especificações Técnicas: Tensão: 12V C20 (Ah): 07 Tipo de Terminal: Faston T2 / F2 (Comp x Largura: x mm) Peso aproximado: 3,00Kg Dimensões aproximadas: (Comp x Larg x Alt): 151 x 98 x 95 mm Altura aproximada com terminal: 100 mm</p>		POWERSAFE	140	UN	R\$ 73,00	R\$ 10.220,00
3	<p>BATERIAS DE NOBREAKS - 12Ah Especificações Técnicas: Tensão: 12V C20 (Ah): 12 Tipo de Terminal: Faston T2 / F2 (Comp x Largura: x mm) Peso aproximado: 3,60Kg Dimensões aproximadas: (Comp x Larg x Alt): 151 x 98 x 95 mm Altura aproximada com terminal: 100 mm</p>		POWERSAFE	140	UN	R\$ 130,00	R\$ 18.200,00
40	<p>TECLADO ABNT 2 - CONEXÃO PS2 Descrição: Teclado Padrão ABNT2 - Anti respingo: Sim - Compatível Sistema Operacional W95/98/ME/NT/XP, Windows 7,8,10 e Linux Especificação: -Tipo: Membrana -Números de teclas: 107 mínimo - Serigrafia das teclas: Silk - - Durabilidade da tecla: 80 milhões de acionamentos, - Dimensões aproximado: 442.2 x 137.6 x 22mm, - Peso: 400g, - Conexão: PS2 , Outros Descrição: - Cor: PRETO</p>		PCTOP	30	UN	R\$ 15,28	R\$ 458,40
42	<p>TRANSFORMADOR 2000 VA - Transformador de potência 2000VA, - Bivolt, - Tomadas NBR 6147, - Transformar de 120V/220V ou 220V/120V, - Gabinete com pintura epóxi, com</p>		FIOLUX	60	UN	R\$ 104,34	R\$ 6.260,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SIMÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

	bornes de conexão, alças para transporte, com corpo revestido, - Potência2000VA, - Frequência mínima de 60Hz, com adaptador "H", - Tomada vermelha sempre220V, - 01 Ano de garantia						
--	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DO FORNECEDOR	R\$ 38.438,80
----------------------------	----------------------

TOTAL DO CERTAME	R\$ 292.337,90
-------------------------	-----------------------

Importa-se o presente Pregão na importância total de **R\$ 292.337,90** (duzentos e noventa e dois mil e trezentos e trinta e sete reais e noventa centavos), cuja despesa deverá correr a conta da Dotação Orçamentária:01.02.00.04.122.0428.10001.4.4.90.52, 01.02.00.04.122.0428.20005.3.3.90.39, 10.01.00.10.122.1028.10002.4.4.90.52, 10.01.00.10.122.1028.20047.3.3.90.30, 05.01.00.08.122.0828.20037.4.4.90.52, 05.01.00.08.244.0828.20042.3.3.90.30, 07.01.00.17.122.1728.10025.4.4.90.52, 07.01.00.17.122.1728.10025.3.3.90.30

PUBLIQUE-SE.

SAO SIMAO, 30 DE AGOSTO DE 2017.

WILBER FLORIANO FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL