

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

ERRATA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18609/2023

Por este instrumento retificamos o **EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2023** retro mencionado, que foi publicado no SITE governamental (www.saosimao.go.gov.br) no dia 26/09/2023, que passa a vigorar com o seguinte texto:

Onde se lê no item 8.1 do TR:

ITEM	UN	QTDE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	UN	8,00	44525	Andador Alumínio Articulado Dobrável C/ 3 Barras Leve Adulto
2	UN	10,00	44526	APARELHO TELEFONICO - Telefone Com Fio (Superior ou de melhor qualidade)? Preto. Possui tipos de campainha em 3 volumes (alto, médio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 12 teclas numéricas e 3 teclas de funções (Redial, Flash, Mute). Referência-Pleno, Modelo-Pleno. Teclado: Teclas do telefone - Flash - Mudo - Rediscar- 15 teclas - 12 numéricas - 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). Posições - Mesa - Parede, Tamanho do fio - 02 metros. Certificados-Anatel. Peso aproximado do produto 38gr. Dimensões do produto: Largura18,7cm, Altura13,7cm, Profundidade 09cm. Cor preto
3	UN	2,00	1541	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 220V CONDENSADORA TENSÃO 220V CAPACIDADE 12000 BTUS CICLO FRIO SELO PROCEL A
4	UN	2,00	13841	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS FRIO 220 V
5	UN	3,00	15259	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS FRIO 220
6	UN	1,00	19241	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL Aspirador cirúrgico 05 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/60hz, rotação 3400 RPM. 36 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt automático.
7	UN	1,00	44529	Balança Antropométrica Adulto - BALANÇA PARA ADULTO - Balança digital com régua antropométrica até 200 kg, display em Led de 06 dígitos e função tara, plataforma e coluna em aço carbono, tapete antiderrapante, antropômetro em alumínio anodizado e litografado, pés reguláveis em borracha sintética, pintura epóxi na cor branca. alimentação Bivolt ou 220 V.
8	UN	10,00	44530	Balde a pedal/ LIXEIRA 100 LITROS - PLÁSTICO
9	UN	40,00	44532	Balde a pedal/ LIXEIRA 30 LITROS - PLÁSTICO
10	UN	10,00	44531	Balde a pedal/ LIXEIRA 50 LITROS - PLÁSTICO

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

11	UN	10,00	18809	BIOMBO C/ 03 FACES HOSPITALAR; Biombo de 1 corpo em inox. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm e pés com rodízios de 2". Acompanha tecido em percal encorpado.
12	UN	1,00	44533	Bisturi Elétrico (até 150 w) Bisturi Elétrico Digital SmartCut Modo de operação: HiCut, Cut, Blend Min, BlendMid, Blend Max, Desiccate, Spray, Bipolar Macro e Bipolar Micro; Saídas Monopolar e Bipolar; 2 Displays independentes para corte e coagulação; - Acionamento por pedal ou caneta; Bargraph p/ indicação de qualidade de contato da placa de retorno; - Placas simples ou dupla c/ detecção automática e indicação em display; Função Standby - 100 memórias configuráveis; Frequência 400KHz Voltagem 220 V, 1 pedal acionamento duplo (M103) + 1 caneta comando pedal reutilizável (M73) + 05 eletrodos (M30, M31, M41, M52 e M60) + 1 placa dupla em aço inox (M13) + 1 cabo para placa em inox (M32).
13	UN	2,00	44534	Bola Suíça - Bola Suíça conficionada em latex, tamanho: 75cm, suporta até 200 Kg
14	UN	3,00	44539	Cadeira Caixa Alta Secretária - Balcão - Portaria - Com Braço Corano Preto - A Cadeira Caixa tem estrutura de aço, espuma injetada e pistão á gás que proporciona a regulagem de altura. De alta usabilidade e durabilidade, a Cadeira Caixa é forte e compõe com perfeição ambientes da sua empresa, como o cheque - out. Informação Adicional: tipo De Regulagem // Altura do Assento Tipo De Braço // Braço Regulável Tipo De Base // Estrela em Aço Tipo De Espuma // Injetada Capacidade De Carga // 110 KG Altura Máxima Do Assento Ao Chão//69cm Altura Mínima Do Assento Ao Chão // 58 cm
15	UN	12,00	44535	Cadeira De Banho/ higiênica - Construída em aço carbono garante uma estrutura forte e de alta durabilidade, dobrável em X facilita o transporte e armazenagem, pintura eletrostática epóxi mantém a aparência da cadeira sempre bonita, apoio de pé retrátil, freios bilaterais permite ao usuário controlar a cadeira, apoios de braço removíveis tem capacidade para indivíduos até 150 Kg, Assento (parte branca da cadeira) Largura:38 cm, profundidade: 42 cm, largura de braço a braço da cadeira:52 cm, largura do vão entre os pés da cadeira:45 cm profundidade da cadeira:44 cm, altura do chão até o assento:50 cm, altura entre o chão e a bengala de empurrão:95 cm, largura entre as bengalas de empurrão:46 cm, apoio para pés: largura: 39 cm, profundidade:10 cm, encosto: largura:46cm, altura:20cm
16	UN	2,00	44536	Cadeira de rodas adulto Cadeira de rodas fabricada em aço carbono inoxidável para pessoas até 150 kg, pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon e courvim para um bom conforto. As rodas são maciças, sendo as traseiras 24" e dianteiras 6", estofamento em nylon gera total conforto ao usuário. rodas dianteiras de 6" com pneus maciços, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, apoios de braços fixos, pedal fixo em polietileno, dobrável em X facilita o transporte e armazenamento, assento e encosto em courvim.
17	UN	1,00	32725	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA, APRESENTANDO APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEIS, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEIS, ESTOFAMENTO E ENCOSTO EM NYLON OU COURVIN NA COR PRETA, DOBRÁVEL, COM FREIOS BILATERAIS, PEDAIS EM

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				POLIETILENO, RODAS TRASEIRAS ARO 24", PNEUS MACIÇOS E INFLÁVEIS, COM RODAS DIANTEIRAS ARO 8" GIRATÓRIAS. SUPORTAR PESO MAXIMO DE 160KG
18	UN	20,00	44537	CADEIRA GIRATÓRIO - Cadeira giratória, reclinável encosto e assento em tela e couro sintético escuro , regulagem de altura a gás, braços de apoio fixos, acabamento do pistão cromado, rodas em plástico, O acabamento da cadeira para escritório é em plástico e aço cromado, Dimensões: Largura: 46 cm ,Altura: 97 cm, Profundidade: 46 cm
19	UN	15,00	44556	Cadeira Longarina 3 Lugares Cromado Prata com Almofada - Cadeira tipo longarina com quatro assentos e base fixa. Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC. DADOS TÉCNICOS :Braço em aço cromado com formato anatômico, Peso máximo recomendado por assento 150 Kg, Medidas 46x34 cm, Assento 52 cm, Altura do encosto 46 cm. Altura do chão até o assento 38 cm, Altura do assento até o encosto 42 cm, Altura do chão até o encosto 75 cm
20	UN	20,00	44538	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇADEIRA Cadeiras para Escritório Giratória: Confeccionada em espuma injetada com espessura de 60 mm, densidade de 45, possui mecanismo giratório cor preto com regulagem de altura do assento a gás .A cadeira para escritório não contém braços, possui revestimento em couro sintético, ergonômica,
21	UN	15,00	44540	Cama hospitalar - (SAV) CAMA HOSPITALAR: Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Inclinação do leito de 55º Graus. Acionamento através de motor com controle remoto. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo. Base revestida em carenagem decorativa. Grades laterais, material termoplástico injetado. Rodízios decorativos de 4? sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150 kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. ACOMPANHA COLCHÃO D28
22	UN	3,00	44542	CARRINHO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA Carro de Curativo com Balde e Bacia Epoxi. O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Altura: 80 cm, Largura 45 cm , Profundidade 75 cm, Peso12 Kg, Pintura epóxi, 4 Rodízios de 03 polegadas. Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm, Estrutura em tubos redondos, Cor: Branca. (Superior ou de melhor qualidade)
23	UN	1,00	44543	Carrinho para transporte de roupa limpa com portas - Estrutura em chapa de aço, duas portas na lateral, chassi com proteção de borracha em toda a volta, pés com rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freios em diagonal; acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso. Dimensões: 0,90 m x 0,50 m x 1,15 m.
24	UN	1,00	44544	Carrinho plataforma em aço inox Carro/ Carrinho plataforma fabricado totalmente em aço inoxidável, inclusive os rodízios e parafusos. Acabamento espelhado. Possui 1 aba frontal fixa. Capacidade para 400

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				Kg. Equipado com 4 rodízios zincados de 4?, sendo 2 fixos e 2 giratórios. Possui 85 cm de comprimento, 70 cm de largura e aba de 80 cm de altura. Medidas: 85 x 70 x 80 cm (CxLxA) -Medida da aba do chão ate punho: 100 cm, Peso: 24 Kg, Capacidade de carga: 400 Kg, Tipo de roda: Equipado com 4 rodízios zincados de 4?, sendo 2 fixos e 2 giratórios, Material: Aço inoxidável espelhado (com opção para escovado) -Cores: Não se aplica, Pintura: Não se aplica, Segmentos: Ideal para condomínios, frigoríficos, comercio praieiro, indústria em geral, cozinhas industriais, almoxarifados, centros de distribuição entre outros, Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação
25	UN	4,00	44547	Carro funcional para material de Limpeza - com 2 prateleiras incluindo saco e baldes (2 água) 87X30X57, placa sinalizadora, piso molhado, pá pop, 1 conjunto Mop pó 60cm.
26	UN	1,00	44546	Carro para Eletrocardiógrafo - Carro para ECG com 02 prateleiras, suporte para cabos e rodinhas em aço - carbono de alta resistência.
27	UN	2,00	44548	Carro para transporte de materiais (diversos) de bandejas com três andares, com três varandas tipo gradil em volta. Feita em inox 430 e com quatro rodízios com rodas de diâmetro de 5 polegadas com freio em diagonal. Peso 20Kg. Para-choque em aço inox revestido de borracha. Dimensões 90X60X115 CM
28	UN	1,00	44572	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA E LAVANDERIA HOSPITALAR COM TAMPA - ho Para Transporte de Roupa Suja Hospitalar e lavanderia, tipo container para roupa suja. ESPECIFICAÇÕES: - Construído em chapa de aço de 0.80 mm de espessura; Tampa em chapa de aço de 0.80 mm de espessura; Chassi com proteção de borracha em toda a volta; Pés com rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freios em diagonal; Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Dimensões: 90 cm x 60 cm x 100 cm
29	UN	1,00	44541	CAVALINHO OBSTÉTRICO - Construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com assento e apoio de braços estofados. Apoio de braços com regulagem de altura. Dimensões: Largura: 42 cm, comprimento: 80 cm, altura do assento: 47 cm, altura do apoio de braços: 71 a 88 cm, medidas embalagem: 0,85 x 0,45 x 0,75, cubagem: 0,2868 m ³ , peso: 17kg. (Superior ou de melhor qualidade)
30	UN	1,00	44549	COLCHÃO PNEUMÁTICO - Anti Escaras 220V - motor deve conter um suporte que permite ser acoplado ao leito hospitalar. Possuir uma bomba de pressão ajustável. O colchão deve possuir abas superiores e inferiores evitando que o colchão deslize sobre a cama. O motor e colchões juntos pesam menos de 4 kg, facilitando o transporte do hospital ao domicílio, ou domicílio hospital. DESCRIÇÃO DO COLCHÃO: Dimensões do colchão quando inflado, (largura x comprimento x altura): 198 x 86 x 6,4 (cm). Suporte máximo: 100 quilos. Garantia: 6 meses. DESCRIÇÃO DO MOTOR : Duração do ciclo: 9,6 minutos em 220v. Nível de som: 36 dBA (Baixo ruído). Botão de ligar e desligar. Garantia: 1 ano. Itens que seguem : 1 Motor (Bomba Pneumática) + 1 Colchão Pneumático + 1 Kit de Pequenos Reparos + 1 Manual. Registro na ANVISA. Voltagem 220 V.

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

31	UN	5,00	44552	Computador Completo: (CPU - memória interna de 8 GB:DDR4-SDRAM, processador: I3-7100, capacidade total de armazenagem: 250 GB SSD, Windows 11, portas para USB, saída para HDMI);(Monitor - LED 17", conexão HDMI e uma VGA com resolução em HD); (Mouse - com fio, entrada USB, tamanho padrão, rastreamento óptico de alta definição, designer ergonômico); (Teclado - com fio, entrada USB, cabo de 120 cm, resistente a água, compacto, ergonômico, teclas silenciosas, regulagem de altura, teclas multimídias fácil acesso).
32	UN	2,00	44553	<p>Contêiner ou lixeira - Lixeira/Contêiner/Contentor fabricado através de processo de rotomoldagem, em polietileno de média densidade (PEMD), com capacidade volumétrica de 500 Litros ou 350 Kg. Contém um aditivo extra com antioxidante e anti-UV para os níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM - American Society for Testing and Materials). Equipado com 4 rodízios giratórios de 150mm, feitos de borracha maciça com núcleo de polipropileno e garfos em aço com tratamento anti-corrosão, sendo 2 com freios de estacionamento. Possui munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana. Possui dreno.</p> <p>-Medidas: 80 x 125 x 100 cm (CxLxA), Peso: 30 Kg, Capacidade de carga: 350 kg, Tipo de roda: 2 rodízios giratórios com Freio 6 e 2 rodízios giratórios de 6 de borracha (redução de impacto e freio de estacionamento), Material: Polietileno de material reciclado média densidade (PEMD), Cores: Diversas (verde, azul, vermelho, amarelo, marrom, cinza, laranja).</p> <p>-Pintura: não se aplica, Segmentos: Comércio, restaurantes, condomínios, indústrias, hospitais, hotelaria, entre outros -Norma: ABNT NBR 15911, Garantia: 6 meses contra defeito de fabricação.</p>
33	UN	15,00	44554	DESCANSO DE PÉS Altura: 19.5 cm, ? Comprimento: 47 cm? Largura: 41 cm, ? Suporta até 15 kg, ?Apoio ergonômico para os pés em MDF, ? Regulagem de inclinação, ? Atende a NR17.
34	UN	40,00	44555	ESCADA DE DOIS DEGRAUS EM AÇO PINTADA - Estrutura tubular redonda com pintura eletrostática após tratamento antiferrugem, piso com revestimento em borracha anti derrapante e protegida por cinta De aço inoxidável.
35	UN	10,00	39300	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA
36	UN	5,00	37964	LANTERNA CLINICA LED; Lanterna Clínica LED Instrulite com Suporte de Espéculos - MD
37	UN	4,00	44557	MACA FIXA HOSPITALAR Dimensões: 1800 mm x 800 mm x 600 mm (C x A x L); Cores disponíveis da maca fixa hospitalar: Consultar; Maca de Exame Clínico Adulto, Estrutura tubular em aço; Pintura epoxi; Cabeceira reclinável em 4 posições; - Leito estofado com espuma D23; Pés com ponteiros; Dimensões: 1,85m comprimento x 0,70m largura x 0,80m altura. Peso (Gramas)27000Altura (cm)80Largura (cm)70Comprimento (cm)185
38	UN	1,00	44558	Manta Térmica corporal - Manta térmica corporal para corpo inteiro com controle de temperatura isolamento em PCV, em Nylon plastificado e impermeável, isolamento térmico, proteção antichamas, resistência interna de fibras de carbono, fúsil ativo e reserva, resistência até 60 °.

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

39	UN	1,00	44559	MARTELO PARA EXAME NEUROLÓGICO - Martelo para avaliação neurológica e exame de reflexo em aço inoxidável e borracha tamanho: 18 X 5,5.
40	UN	15,00	44560	MESA EM (L) ECONÔMICA C/ 2 GAVETAS (1,20MX 0,60X0,75). ESPESSURA: 15 MM
41	UN	20,00	32722	MESA PARA REFEIÇÃO- MATERIAL DE CONFEÇÃO- AÇO/FERRO PINTADO - TAMPO- MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR REGULAGEM DE ALTURA MANIPULO -PÉS/ 4 PES COM RODIZIOS
42	UN	1,00	44561	Nebulizador Portátil 4 saídas 220V
43	UN	15,00	35124	NOBREAK - Potência: 1.500 VA; Rendimento: 95% (para operação rede); Bateria interna: 2 baterias 12Vdc/7Ah; Na queda e/ou oscilação de energia mantenha os aparelhos por no mínimo 10min. Acionamento do inversor: < 0,8 ms; Grau de Proteção: IP20; Características de Entrada: 1500S 220V Tensão nominal [V~]: 220 Variação máxima de tensão para regulação de +6% -10% [V~]: 181 a 251 Variação máxima de tensão em modo rede: [V~]: 175 a 260 Frequência de rede [Hz]: 60 ± 4 Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136; Características de Saída: Potência máxima (VA): 1500 Fator de potência: 0.65 Regulação: ± 5% (para operação bateria) / + 6% - 10% (para operação rede); Frequência: 2 baterias 12Vdc/7Ah; Forma de onda do inversor Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) ✓ Número de tomadas: 5 tomadas Padrão NBR 14136; Proteções: Sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, surtos de tensão e sub/sobretensão da rede elétrica; Garantia mínima de um ano
44	UN	3,00	44562	Notebook, Intel Core i5, 12GB - 256GB SSD - 15,6" LED Windows 10
45	UN	1,00	44563	OFTALMOSCÓPIO Oftalmoscópio convencional 2.5 V, iluminação branca em Led de alto-brilho, cabo e metal recartilhado, reostato para controle da intensidade da luz, alimentação através de 2 pilhas tipo C.
46	UN	4,00	44564	OTOSCÓPIO Otoscópio com iluminação branca em Led de alto-brilho, com espéculos em diversos tamanhos e modelos autoclaváveis, cabo em metal recartilhado, reostato para controle de intensidade, alimentação por 2 pilhas alcalinas tipo C.
47	UN	20,00	30604	OXIMETRO DE PULSO ADULTO: (.Tamanho reduzido com display (LED) de fácil leitura, Autodesligamento em caso de não utilização,Display: LED,.SP02: Intervalo de medição: 70-99%,Precisão: ±2% entre 80%-99% ±2% entre 70%- 80%;Frequência de Pulso (FP): Intervalo de medição: 30-235 BPM,Precisão: ±2 BPM ou ±2°/0,Intensidade de Pulso: Indicação em gráfico de Barras,Requisitos de energia: Duas pilhas Alcalinas tipo AAA ,Consumo de energia: 2 pilhas Alcalinas AAA 1.5V, podem suportar mais de 30 horas de monitorização contínua,Dimensões: Comprimento: 58mm x Largura: 32mm x Altura: 34mm,Peso: 50g (incluindo duas pilhas tipo AAA),Temperatura deOperação: 5- 40°C ,Acessórios: 2 pilhas AAA(inclusas),1 colar de transporte;1 capa de proteção emborrachada 1 estojo,1 manual em português

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

48	UN	15,00	44566	<p>Poltrona Hospitalar POLTRONA PARA DESCANSO RECLINÁVEL Pintada, com Cremalheira 5 Estágios até 250 Kg - MA-406 ? MA, Poltrona construída com material de alta resistência, reclinável através de pistão a gás. Estrutura: Inferior em metalon de aço carbono 31,75 x 1,5 mm e superior em metalon de aço carbono 30 x 30 x 1,2 mm. Assento, encosto, braços e descanso p/ os pés: Anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin. Movimentos: Inclinação do dorso por meio de alavanca, simultâneo do apoio de pernas ao movimento do dorso, sentado e reclinado, com trendelenburg, TOTALMENTE reclinável permitindo várias posições, com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados através de pistão a gás. Descanso p/ os pés: Articulado com extensão e acionamento concomitante à inclinação do encosto. Pés: Com ponteiros de borracha. Capacidade: Até 250 kg. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com resina epóxi- poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Cor padrão: branco. DIMENSÕES: Posição Reclinada: Comprimento de 1,70 m (variando 0,15 m para +/-) Posição Sentada: Comprimento de 0,85 m (variando 0,15 m para +/-), Largura: de 0,60 m (variando 0,15 m para +/-) e Altura: de 0,45 m (variando 0,15 m para +/-). (Superior ou de melhor qualidade).</p>
49	UN	12,00	44565	PORTA SACO HAMPER PINTADO - AÇO. 150L. DIMENSÃO 50 X 81,5 CM
50	UN	5,00	44567	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu)
51	UN	2,00	44568	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu)
52	UN	10,00	44527	ROPEIRO DE AÇO 4 LUGARES (4 PORTAS) (1,98 X 0,63 X 0,39,5 - MEDIDAS APROXIMADAS)
53	UN	1,00	17532	SELADORA 220V. Onde pode ser utilizada com Papel Grau Cirúrgico, Aquecimento do barramento em até 10 minutos. Possui um regulador de potência 0 até 10. Modelo apenas selagem, Selagem rápida e eficiente para embalagens.
54	UN	15,00	44569	<p>SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR DE MADEIRA LINHA DELTA ECONÔMICA Comprimento (Interno) 20 Cm - Comprimento (Externo) : 23 Cm, - Largura (Profundidade): 45 cm.</p> <p>- Altura (Total) : 37 Cm, - Altura (Do Chão Até A Base Do Cpu) : 27 Cm, - Altura Espaço Estabilizador : 17 Cm, - Rodinhas : Rodízios De Silicone Transparente Ultra Resistentes, - Carga Máxima : 45 Kg</p>
55	UN	30,00	44570	<p>SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS - Ficha técnica: Produto: Suporte para Soro com Rodas. Marca: Ag, (Superior ou de melhor qualidade). Composição: alumínio polido Dimensões: 128 x 33 cm Altura mínima: 1,85 m Altura máxima: 2,15 m, Peso: 2,20 kg. Fabricado no Brasil. Anvisa: 80410410003. Garantia fornecida pelo fabricante de 90 dias. Detalhe da composição: Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25 x 25 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8 x 1.20 mm, e mecânico maciço de ¼. Acabamento com pintura eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de</p>

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				acabamento.
56	UN	12,00	44571	<p>Televisor LED 32" Polegadas ? Com Controle remoto, Conversor para TV digital integrado, Características Gerais: os detalhes em cenas claras ou escuras HDR para brilho e contraste: Brilho e contraste para você aproveitar seu programa tanto nas cenas mais escuras quanto nas de alta luminosidade. Qualidade de imagem em alta definição. Resolução HD: Entre na era digital com os detalhes e cores mais vivas da qualidade HD. Conexão HDMI e USB. Equipada com os principais tipos de conexões para facilitar a ligação com os mais variados tipos de equipamentos. Especificações Técnicas Vídeo Mecanismo de imagem: Hyper Real, Frequência da Tela (Hz): 60- PQI (Picture Quality Index): 900 HDR (High Dynamic Range) Contraste: Mega Contraste Tecnologia de Painel: Painel 100% RGB, Micro Dimming: Micro Dimming Pro, Otimizador de contraste, Modo Filme, Modo Natural, Áudio: Dolby Digital Plus, Tipo de alto-falante: 2CH, Multiroom Link, Smart Service: Sistema operacional Tizen, Navegador (Web Browser), Convergência: Espelhamento do Smartphone para TV, DLNA, Acesso remoto, WiFi Direct Recursos Acessibilidade ? Guia de voz: Inglês (EUA), Português (Brasil), Acessibilidade ? Aprenda a usar o controle remoto/Aprenda a usar a tela menu: Inglês (EUA), Português (Brasil), Acessibilidade ? Outros: Ampliar/Alto contraste/Diminuir velocidade de repetição, Ultra Clean View, Digital Clean View, Busca automática de canais, Desligamento automático, Legenda, Connect Share (HDD), ConnectShare (USB 2.0), EPG, Idioma: Idiomas locais , Compatível com HID USB, Suporte para IPv6. Wi-Fi integrado, Tecnologia da Tela, LED, Timer Off, Formato da Tela Plana Estéreo, Função SAP, Sistema operacional Tizen, Entrada USB 1 Entrada HDMI 2, Tamanho da tela 32", Conexões: 2 Entradas HDMI 1 Entrada USB 1 Saída de Áudio Digital (Óptica), 1 Entrada de Composto AV (Uso Normal por Componente Y), 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) 1 Ethernet LAN.</p>

Leia-se:

ITEM	UN	QTD E	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	UN	8,00	44525	ANDADOR ALUMÍNIO Articulado Dobrável C/ 3 Barras Leve Adulto
2	UN	10,00	44526	APARELHO TELEFÔNICO - Telefone Com Fio Preto. Possui tipos de campainha em 3 volumes (alto, médio e baixo) com 2 timbres, teclado com 15 teclas sendo 12 teclas numéricas e 3 teclas de funções (Redial, Flash, Mute). Referência-Pleno, Modelo-Pleno. Teclado: Teclas do telefone - Flash - Mudo - Rediscar- 15 teclas - 12 numéricas - 3 teclas de funções (Flash, Mute, rediscar). Posições - Mesa - Parede, Tamanho do fio - 02 metros. Certificados-Anatel. Peso aproximado do produto 38gr. Dimensões do produto: Largura18,7cm, Altura13,7cm, Profundidade

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				09cm. Cor preto
3	UN	2,00	1541	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS FRIO 220 V Condensadora tensão 220v capacidade 12000 BTUS ciclo frio Selo Procel (A)
4	UN	2,00	13841	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS FRIO 220 V Condensadora tensão 220v capacidade 18000 BTUS ciclo frio Selo Procel (A)
5	UN	3,00	15259	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS FRIO 220 V Condensadora tensão 220v capacidade 9000 BTUS ciclo frio Selo Procel (A)
6	UN	1,00	19241	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MOVEL Aspirador cirúrgico 05 litros em polivinil, com carro suporte em pintura eletrostática e rodízios 3 pol. Todos com freio, com plug, mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol. Hg com válvula reguladora de vácuo através de agulha central com sua aspiração de 0 a 25 pol. Hg, potência 1/3hp 50/60hz, rotação 3400 RPM. 36 l/mim, protetor térmico que desliga o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão bivolt automático.
7	UN	1,00	44529	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - BALANÇA PARA ADULTO - Balança digital com régua antropométrica até 200 kg, display em Led de 06 dígitos e função tara, plataforma e coluna em aço carbono, tapete antiderrapante, antropômetro em alumínio anodizado e litografado, pés reguláveis em borracha sintética, pintura epóxi na cor branca. alimentação Bivolt ou 220 V.
8	UN	10,00	44530	BALDE A PEDAL/ Lixeira 100 Litros - PLÁSTICO
9	UN	40,00	44532	BALDE A PEDAL/ Lixeira 30 Litros - PLÁSTICO
10	UN	10,00	44531	BALDE A PEDAL/ Lixeira 50 Litros - PLÁSTICO
11	UN	10,00	18809	BIOMBO C/ 03 FACES HOSPITALAR; Biombo de 1 corpo em inox. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm e pés com rodízios de 2". Acompanha tecido em percal encorpado.
12	UN	1,00	44533	BISTURÍ ELÉTRICO (até 150 w) Bisturi Elétrico Digital SmartCut Modo de operação: HiCut, Cut, Blend Min, BlendMid, Blend Max, Desiccate, Spray, Bipolar Macro e Bipolar Micro; Saídas Monopolar e Bipolar; 2 Displays independentes para corte e coagulação; - Acionamento por pedal ou caneta; Bargraph p/ indicação de qualidade de contato da placa de retorno; - Placas simples ou dupla c/ detecção automática e indicação em display; Função Standby - 100 memórias configuráveis; Frequência 400KHz Voltagem 220 V, 1 pedal acionamento duplo (M103) + 1 caneta comando pedal reutilizável (M73) + 05 eletrodos (M30, M31, M41, M52 e M60) + 1 placa dupla em aço inox (M13) + 1 cabo para placa em inox (M32).
13	UN	2,00	44534	BOLA SUIÇA - Bola Suíça conficionada em latex, tamanho: 75cm, suporta até 200 Kg
14	UN	3,00	44539	CADEIRA CAIXA ALTA - Secretária - Balcão - Portaria - Com Braço Corano Preto - A Cadeira Caixa tem estrutura de aço, espuma injetada e pistão á gás que proporciona a regulagem de altura. De alta

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				usabilidade e durabilidade, a Cadeira Caixa é forte e compõe com perfeição ambientes da sua empresa, como o cheque - out. Informação Adicional: tipo De Regulagem // Altura do Assento Tipo De Braço // Braço Regulável Tipo De Base // Estrela em Aço Tipo De Espuma // Injetada Capacidade De Carga // 110 KG Altura Máxima Do Assento Ao Chão//69cm Altura Mínima Do Assento Ao Chão // 58 cm
15	UN	12,00	44535	CADEIRA DE BANHO/ HIGIÊNICA - Construída em aço carbono garante uma estrutura forte e de alta durabilidade, dobrável em X facilita o transporte e armazenagem, pintura eletrostática epóxi mantém a aparência da cadeira sempre bonita, apoio de pé retrátil, freios bilaterais permite ao usuário controlar a cadeira, apoios de braço removíveis tem capacidade para indivíduos até 150 Kg, Assento (parte branca da cadeira) Largura:38 cm, profundidade: 42 cm, largura de braço a braço da cadeira:52 cm, largura do vão entre os pés da cadeira:45 cm profundidade da cadeira:44 cm, altura do chão até o assento:50 cm, altura entre o chão e a bengala de empurrão:95 cm, largura entre as bengalas de empurrão:46 cm, apoio para pés: largura: 39 cm, profundidade:10 cm, encosto: largura:46cm, altura:20cm
16	UN	2,00	44536	CADEIRA DE RODAS ADULTO Cadeira de rodas fabricada em aço carbono inoxidável para pessoas até 150 kg, pintura eletrostática epóxi, estofamento em nylon e courvim para um bom conforto. As rodas são maciças, sendo as traseiras 24" e dianteiras 6", estofamento em nylon gera total conforto ao usuário. rodas dianteiras de 6" com pneus maciços, freios bilaterais reguláveis, apoios de pés articuláveis, apoios de braços fixos, pedal fixo em polietileno, dobrável em X facilita o transporte e armazenamento, assento e encosto em courvim.
17	UN	1,00	32725	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI NA COR PRETA , Apresentando Apoio para braços removíveis, Apoio para pés removíveis, Estofamento e encosto em nylon ou courvin na cor preta, dobrável, com freios bilaterais, pedais em polietileno, rodas traseiras Aro 24" Pneus maciços e infláveis, com rodas dianteiras Aro 8" Giratórias. Suportar peso máximo 160KG.
18	UN	20,00	44537	CADEIRA GIRATÓRIO - Cadeira giratória, reclinável encosto e assento em tela e couro sintético escuro , regulagem de altura a gás, braços de apoio fixos, acabamento do pistão cromado, rodas em plástico, O acabamento da cadeira para escritório é em plástico e aço cromado, Dimensões: Largura: 46 cm ,Altura: 97 cm, Profundidade: 46 cm
19	UN	15,00	44556	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CROMADO PRATA COM ALMOFADAS - Cadeira tipo longarina com três assentos e base fixa. Assento e encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em material sintético de PVC. DADOS TÉCNICOS :Braço em aço cromado com formato anatômico, Peso máximo recomendado por assento 150 Kg, Medidas 46x34 cm, Assento 52 cm, Altura do encosto 46 cm. Altura do chão até o assento 38 cm, Altura do assento até o encosto 42 cm, Altura do chão até o encosto 75 cm
20	UN	20,00	44538	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO SEM BRAÇADEIRA Cadeiras para Escritório Giratória: Confeccionada em espuma injetada com espessura

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				de 60 mm, densidade de 45, possui mecanismo giratório cor preto com regulagem de altura do assento a gás .A cadeira para escritório não contém braços, possui revestimento em couro sintético, ergonômica,
21	UN	15,00	44540	CAMA HOSPITALAR - (SAV): Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado. Inclinação do leito de 55º Graus. Acionamento através de motor com controle remoto. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo. Base revestida em carenagem decorativa. Grades laterais, material termoplástico injetado. Rodízios decorativos de 4? sendo dois com freios em diagonal. Capacidade máxima: 150 kg. Dimensões úteis: 1,90 x 0,90 x 0,65. ACOMPANHA COLCHÃO D28
22	UN	3,00	44542	CARRINHO DE CURATIVO COM BALDE E BACIA Carro de Curativo com Balde e Bacia Epoxi. O Carro Curativo com Balde e Bacia é construído com armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço esmaltada, pés, varandas e suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 03 polegadas. Acompanha 01 balde em alumínio polido e 01 bacia inoxidável. Altura: 80 cm, Largura 45 cm , Profundidade 75 cm, Peso 12 Kg, Pintura epóxi, 4 Rodízios de 03 polegadas. Tampo e prateleira em chapa 75 x 45 cm, Estrutura em tubos redondos, Cor: Branca. (Superior ou de melhor qualidade)
23	UN	1,00	44543	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA COM PORTAS - Estrutura em chapa de aço, duas portas na lateral, chassi com proteção de borracha em toda a volta, pés com rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freios em diagonal; acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso. Dimensões: 0,90 m x 0,50 m x 1,15 m.
24	UN	1,00	44544	CARRINHO PLATAFORMA EM AÇO INOX: Carro/ Carrinho plataforma fabricado totalmente em aço inoxidável, inclusive os rodízios e parafusos. Acabamento espelhado. Possui 1 aba frontal fixa. Capacidade para 400 Kg. Equipado com 4 rodízios zincados de 4?, sendo 2 fixos e 2 giratórios. Possui 85 cm de comprimento, 70 cm de largura e aba de 80 cm de altura. Medidas: 85 x 70 x 80 cm (CxLxA) - Medida da aba do chão ate punho: 100 cm, Peso: 24 Kg, Capacidade de carga: 400 Kg, Tipo de roda: Equipado com 4 rodízios zincados de 4?, sendo 2 fixos e 2 giratórios, Material: Aço inoxidável espelhado (com opção para escovado) -Cores: Não se aplica, Pintura: Não se aplica, Segmentos: Ideal para condomínios, frigoríficos, comercio praieiro, indústria em geral, cozinhas industriais, almoxarifados, centros de distribuição entre outros, Garantia: 12 meses contra defeito de fabricação
25	UN	4,00	44547	CARRO FUNCINAL PARA MATERIAL DE LIMPEZA - com 2 prateleiras incluindo saco e baldes (2 água) 87X30X57, placa sinalizadora, piso molhado, pá pop, 1 conjunto Mop pó 60cm.
26	UN	1,00	44546	Carro para Eletrocardiógrafo - Carro para ECG com 02 prateleiras, suporte para cabos e rodinhas em aço - carbono de alta resistência.

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

27	UN	2,00	44548	<p>CARRO PARA TRANSPORTE MATERIAIS (diversos) de bandejas com três andares, com três varandas tipo gradil em volta. Feita em inox 430 e com quatro rodízios com rodas de diâmetro de 5 polegadas com freio em diagonal. Peso 20Kg. Para-choque em aço inox revestido de borracha. Dimensões 90X60X115 CM</p>
28	UN	1,00	44572	<p>CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA E LAVANDERIA HOSPITALAR COM TAMPAS - ho Para Transporte de Roupa Suja Hospitalar e lavanderia, tipo container para roupa suja. ESPECIFICAÇÕES: - Construído em chapa de aço de 0.80 mm de espessura; Tampa em chapa de aço de 0.80 mm de espessura; Chassi com proteção de borracha em toda a volta; Pés com rodízios de 4" em polipropileno, com sistema de freios em diagonal; Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Dimensões: 90 cm x 60 cm x 100 cm</p>
29	UN	1,00	44541	<p>CAVALINHO OBSTÉTRICO - Construído em tubos de 1.1/4 x 1,20 mm com assento e apoio de braços estofados. Apoio de braços com regulagem de altura. Dimensões: Largura: 42 cm, comprimento: 80 cm, altura do assento: 47 cm, altura do apoio de braços: 71 a 88 cm, medidas embalagem: 0,85 x 0,45 x 0,75, cubagem: 0,2868 m³, peso: 17kg. (Superior ou de melhor qualidade)</p>
30	UN	1,00	44549	<p>COLCHÃO PNEUMÁTICO - Anti Escaras 220V - motor deve conter um suporte que permite ser acoplado ao leito hospitalar. Possuir uma bomba de pressão ajustável. O colchão deve possuir abas superiores e inferiores evitando que o colchão deslize sobre a cama. O motor e colchões juntos pesam menos de 4 kg, facilitando o transporte do hospital ao domicílio, ou domicílio hospital. DESCRIÇÃO DO COLCHÃO: Dimensões do colchão quando inflado, (largura x comprimento x altura): 198 x 86 x 6,4 (cm). Suporte máximo: 100 quilos. Garantia: 6 meses. DESCRIÇÃO DO MOTOR : Duração do ciclo: 9,6 minutos em 220v. Nível de som: 36 dBA (Baixo ruído). Botão de ligar e desligar. Garantia: 1 ano. Itens que seguem : 1 Motor (Bomba Pneumática) + 1 Colchão Pneumático + 1 Kit de Pequenos Reparos + 1 Manual. Registro na ANVISA. Voltagem 220 V.</p>
31	UN	5,00	44552	<p>KIT COMPUTADOR CPU: *Sistema operacional OEM Microsoft Windows 10 PRO 64 bits PT-BR ou *Sistema operacional OEM Microsoft Windows 11 PRO 64 bits PT-BR -*Processador: *Versão e/ou geração, penúltima e/ou última do fabricante *Segmento vertical = Desktop *Litografia mínima = 7 nm *Número de núcleos = 4 *Nº de threads = 8 *Frequência baseada em processador = 3,30 GHz, Frequência Turbo = 4,30 GHz, *Cache = 12MB *TDP = 60 W *Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) = 128 GB *Tipos de memória = DDR4-3200 e/ou DDR5-4800 *Nº máximo de canais de memória = 2 *Compatibilidade com memória,</p> <p>*ESPECIFICAÇÕES GRÁFICAS = HD *Frequência da base gráfica = 300 MHz *Suporte para 4K de 60Hz = SIM *Resolução máxima para HDMI = 4096x2160@60Hz *Resolução máxima (DP) = 7680x4320@60Hz *Suporte para DirectX 12 = Sim *Suporte para OpenGL 4.5 = Sim *Número máximo de telas suportadas = 4 *Número máximo de linhas PCI Express = 20 *Suporte máximo de CPU's por Desktop = 1 *Suporte Tecnologia proprietária de virtualização = Sim</p>

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				<p>*Processamento de conjuntos de instruções em 64-bit = Sim *Extensões do conjunto de instruções = SSE4.1/4.2/AVX2, *Suporte modo de economia de energia/suspensão=Sim *Suporte de monitoramento térmico = Sim *Segurança e confiabilidade *Possuir Chave Segura = Sim *Suporte à Bit de desativação de execução = Sim *Cooler compatível com as especificações técnicas e proprietárias do fabricante = Sim</p> <p>*PLACA-MÃE *Socket exatamente compatível e operacional ao processador especificado na proposta = Sim *Formato = mATX *Suporte tecnologias Turbo = Sim *Suporte Slots de Memória = 2 *Máximo de memória suportada = 64 GB *Suporte arquitetura a memória Dual Channel = Sim *Barramento da memória = DDR4 3200 MHz *Saídas VGA = porta HDMI = 1, Saída RGB (D-SUB) = 1, Saída DP = 1, *Suporte mínimo de telas simultâneas = 3 * Slots de expansão x16 = 1 x PCIe 5.0 *Slots de expansão x01 = 1 x PCIe 3.0 *Porta LAN on-board Gigabit = Sim *Quantidade de porta Lan On-board Gigabit=1 *Suporte porta COM interno = Sim *Quantidade de portas COM interno = 1 *Som On-Board = Sim *Portas USB = Sim *Quantidade mínima de portas USB (traseira/interna) = 8 *Portas PS2 = Sim *Quantidade portas PS2 = 2 *Conectores de Áudio = Sim *Quantidade de conectores de áudio = 3 Canais de áudio = 6 *Conectores SATA = Sim *Velocidade das portas SATA = 6 Gbps *Quantidade de conectores SATA = 4 *Detecção de Intrusão = Sim *Manual técnico= Sim *Disco de suporte = Sim *Suporte UEFI = Sim *Painel traseiro de encaixe no gabinete com respectivas ranhuras/aberturas para conexões de entrada e saída= Sim *-*Memória RAM: 8GB = Sim, DDR4 3200 MHZ*Gabinete: 3 ou 4 Baias *-Fonte Real de potência mínima: 230Watts *, Fonte Regulagem de Voltagem Automática = Sim, Cabo de AC: Sim *- USB Frente: Sim *- Áudio Frente: Sim *- Cor: Preto, *HD mínimo: 240 GB, SSD: Sim, *Drive Óptico: Opcional *- Tecnologia: DVD/RW = Opcional, Procedência Nacional = Sim, Suporte TPM = Sim</p> <p>MONITOR: 21,5 Polegadas - Tecnologia: LED *Conexões HDMI = 1, D-SUB VGA = 1- Resoluções: 1920x1080, 1366x768, 1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480 *- Alimentação: Bivolt *- Consumo máximo: 25 W, Consumo stand-by <=3, Cabo de AC Monitor: Sim, Padrão Cabo: ABNT , Cabo HDMI: Sim</p> <p>Teclado: ABNT2, Idioma = PT-BR *- Conexão: USB, Cor = Preto, *Mouse: Óptico *- Rolagem: Sim *- Conexão: USB, Cor = Preto</p>
32	UN	2,00	44553	<p>CONTÊNIER ou LIXEIRA - Lixeira/Contêiner/Contentor fabricado através de processo de rotomoldagem, em polietileno de média densidade (PEMD), com capacidade volumétrica de 500 Litros ou 350 Kg. Contém um aditivo extra com antioxidante e anti-UV para os níveis de proteção classe 8-UV8 (ASTM - American Society for Testing and Materials). Equipado com 4 rodízios giratórios de 150mm, feitos de borracha maciça com núcleo de polipropileno e garfos em aço com tratamento anti-corrosão, sendo 2 com freios de estacionamento. Possui munhão para basculamento em caminhões de coleta urbana. Possui dreno. -Medidas: 80 x 125 x 100 cm (CxLxA), Peso: 30 Kg, Capacidade de</p>

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				<p>carga: 350 kg, Tipo de roda: 2 rodízios giratórios com Freio 6 e 2 rodízios giratórios de 6 de borracha (redução de impacto e freio de estacionamento), Material: Polietileno de material reciclado média densidade (PEMD), Cores: Diversas (verde, azul, vermelho, amarelo, marrom, cinza, laranja).</p> <p>-Pintura: não se aplica, Segmentos: Comércio, restaurantes, condomínios, indústrias, hospitais, hotelaria, entre outros -Norma: ABNT NBR 15911, Garantia: 6 meses contra defeito de fabricação.</p>
33	UN	15,00	44554	<p>DESCANSO DE PÉS Altura: 19.5 cm, ? Comprimento: 47 cm? Largura: 41 cm, ? Suporta até 15 kg, ?Apoio ergonômico para os pés em MDF, ? Regulagem de inclinação, ? Atende a NR17.</p>
34	UN	40,00	44555	<p>ESCADA DE DOIS DEGRAUS EM AÇO PINTADA - Estrutura tubular redonda com pintura eletrostática após tratamento antiferrugem, piso com revestimento em borracha anti derrapante e protegida por cinta De aço inoxidável. Armação em tubos redondos de 3/4 inoxidável, reforçada degraus revestidos com piso de borracha, pés com ponteiros de PVC. Dimensões externas aproximadas: Compr. 0,38 m x larg. 0,37 m x alt. 0,41 m. Altura do 1º degrau ao piso: 0,22 m x altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau: 0,22 m. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm, compr. 20 cm largura.</p>
35	UN	10,00	39300	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL:</p> <p>Impressão: Toner: Sim, Colorido: Não, Unidade de cilindro: Sim, Modo de Economia de Toner: Sim, Suportar função de Impressão, Digitalizar, Copiar e Fax: Sim, Impressão frente e verso: Sim, velocidade de impressão mínima: 40 ppm, Suporta resolução de impressão: 1200 x 1200 dpi, Frequência mínima do processador: 800 Mhz, Rede Ethernet (Cabo): Sim, Rede Wireless (Wi-Fi, sem-fio): Sim, Suporta Wi-Fi Direct: Sim, ADF: Sim, Suporte Máximo do ADF (largura/altura): 215,9/355,6 mm (8,5/14 pol.), Impressão Frente e Verso: Sim, Capacidade mínima do alimentador de Papel: 70 páginas, Suporte de Papéis Suportados: Carta Ofício Executivo A4 A5 A6, Função de Classificação: Sim, Tela LCD: Sim, Tamanho da Tela LCD, Mínimo: 3,7", Volume de impressão mensal mínimo: 3500 pág, Cabo de alimentação A/C ABNT: Sim</p> <p>Cópia: Velocidade Mínima em preto: 40 ppm, Suportar Resolução de Cópia: 1200 x 600 dpi, Frente e Verso: Sim, Copiar documentos de identidade: Sim, Suportar Ampliação: Sim, Suportar Redução: Sim</p> <p>Digitalização: Digitalizar Frente e Verso: Sim, Suporte de varredura interpolada: 19200 x 19200 dpi, Suporte digitalização óptica no vidro: 1200 x 1200 dpi, Suporte digitalização óptica no ADF: 600 x 600 dpi, Suportar OCR: Sim, Disponibilizar Software OCR: Sim, Suporte Aplicativos de Digitalização: Sim, Suportar Digitalização Monocromática: Sim, Suporta Digitalização Colorida: Sim, Software inclusos compatíveis com Windows, Linux e MacOS: Sim</p> <p>Fax: Velocidade do Modem mínima: 33,6 Kbps, Suporte a receber fax sem papel: Sim</p>

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

36	UN	5,00	37964	LANTERNA CLÍNICA LED; Lanterna Clínica LED Instrulite com Suporte de Espéculos - MD
37	UN	4,00	44557	MACA FIXA HOSPITALAR Dimensões: 1800 mm x 800 mm x 600 mm (C x A x L); Cores disponíveis da maca fixa hospitalar: Consultar; Maca de Exame Clínico Adulto, Estrutura tubular em aço; Pintura epoxi; Cabeceira reclinável em 4 posições; - Leito estofado com espuma D23; Pés com ponteiros; Dimensões: 1,85m comprimento x 0,70m largura x 0,80m altura. Peso (Gramas)27000Altura (cm)80Largura (cm)70Comprimento (cm)185
38	UN	1,00	44558	MANTA TÉRMICA CORPORAL - Manta térmica corporal para corpo inteiro com controle de temperatura isolamento em PCV, em Nylon plastificado e impermeável, isolamento térmico, proteção antichamas, resistência interna de fibras de carbono, fúsil ativo e reserva, resistência até 60 °, tamanho 180x190 cm.
39	UN	1,00	44559	MARTELO PARA EXAME NEUROLÓGICO - Martelo para avaliação neurológica e exame de reflexo em aço inoxidável e borracha tamanho: 18 X 5,5.
40	UN	15,00	44560	MESA EM (L) Econômica C/ 2 Gavetas (1,20MX 0,60X0,75). Espessura: 15 MM
41	UN	20,00	32722	MESA PARA REFEIÇÃO NO LEITO - Material de Confecção Aço/ Ferro Pintado – base em tubo de aço-carbono 40 x 30 x 120 mm. Coluna em tubo quadrado de aço-carbono 40 x 40 x 1,20 mm. Haste em tubo quadrado inox 30 x 30 x 1,20 mm com regulagem de altura através de manipulador. Tampo para refeição em MDF com revestimento melamínico 35 x 68 cm Pés/ 4 pés com rodízios.
42	UN	1,00	44561	NEBULIZADOR PORTÁTIL 4 saídas 220V
43	UN	15,00	35124	NOBREAK – Potência mínima: 1.500 VA; Rendimento: 95% (para operação rede); Bateria interna: 2 baterias 12Vdc/7Ah; Na queda e/ou oscilação de energia mantenha os aparelhos por no mínimo 10min. Acionamento do inversor: < 0,8 ms; Grau de Proteção: IP20; Características de Entrada: 1500S 220V Tensão nominal [V~]: 220 Variação máxima de tensão para regulação de +6% -10% [V~]: 181 a 251 Variação máxima de tensão em modo rede: [V~]: 175 a 260 Frequência de rede [Hz]: 60 ± 4 Plugue do cabo de força: Padrão NBR 14136; Características de Saída: Potência máxima (VA): 1500 Fator de potência: 0.65 Regulação: ± 5% (para operação bateria) / + 6% - 10% (para operação rede); Frequência: 2 baterias 12Vdc/7Ah; Forma de onda do inversor Senoidal por aproximação (retangular PWM - controle de largura e amplitude) ✓ Número de tomadas: 5 tomadas Padrão NBR 14136; Proteções: Sobreaquecimento no transformador e inversor, potência excedida, descarga total da bateria, curto-circuito no inversor, surtos de tensão e sub/sobretensão da rede elétrica; Garantia mínima de um ano
44	UN	3,00	44562	NOTEBOOK: *Sistema operacional OEM Microsoft Windows 10 PRO 64 bits PT-BR - *Processador: *Versão e/ou geração última do

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				<p>fabricante *Segmento vertical = Mobile *Litografia Máxima = 10 nm, *Número Mínimo de núcleos = 4 *Número mínimo de threads = 8 *Frequência mínimma baseada em processador = 1,0 GHz, Frequência Turbo Mínima = 3,60 GHz *Cache Mínimo = 6MB *Velocidade do barramento = 4 GT/s *TDP Mínimo = 15 W *Tamanho mínimo de memória (de acordo com o tipo de memória) = 64 GB *Tipos de memória = DDR4-3200, *Nº máximo de canais de memória = 2 *Compatibilidade com memória ECC = Opcional * RECURSOS: Teclado Português/BR ABNT2= Sim, Teclado Numérico Integrado = Sim, Slot Trava de Segurança = Sim, Microfone Integrado = Sim CONECTIVIDADE: Bluetooth= Sim, Entrada Microfone Combinada com Fone de Ouvido = Sim, HDMI = Sim, USB (3.0) Mínimo: 1, USB (2.0) Opcional: 1, USB-C Mínimo = 1, Kensington Lock = Sim, Placa de Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000 = Sim e 1, Placa de Rede Wireless 802.11 ac 1x1 = Sim e 1, Porta Ethernet (RJ45) = Sim, Wi-Fi 802.11 ac (1x1), Wireless = Sim, Dual Band Wireless = Sim (2,4 e 5 Ghz) ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Cor = Preto e/ou Prata ou Preto/Plata, Peso do mínimo do produto = 1,70 KG, Placa Gráfica Dedicada: Sim, Memória VGA Dedicada Mínima: 2GB, Alto Falantes = 1.5W x 2, Touchpad com suporte à função multi-toques = Sim, Versão Bluetooth Mínimo = 5.1, Garantia do Fabricante = 1 Ano, TPM = Sim, Certificado de Garantia = Sim , Manual do Usuário = Sim TELA: Polegadas: 15.6, Suporte Resolução = 1.920 X 1.080, Full HD LED = Sim, Anti Reflexo = Sim, Tempo de Resposta = 8ms INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Procedência Nacional = Sim ITENS INCLUSOS: Notebook = Sim, Fonte Carregadora = Sim CÂMERA: Webcam = Sim ALIMENTAÇÃO: Bateria = 48 Wh, ARMAZENAMENTO: Memória RAM: 16 GB, Tipo DDR4, Suporte NVMe = Sim, Armazenamento Mínimo GB = 256 GB, Armazenamento Estado Sólido = Sim</p>
45	UN	1,00	44563	<p>OFTALMOSCÓPIO Oftalmoscópio convencional 2.5 V, iluminação branca em Led de alto-brilho, cabo e metal recartilhado, reostato para controle da intensidade da luz, alimentação através de 2 pilhas tipo C.</p>
46	UN	4,00	44564	<p>OTOSCÓPIO - Com iluminação branca em Led de alto-brilho, com espelhos auriculares reutilizáveis / autoclaváveis 2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10 mm, cabo em metal recartilhado, reostato para controle de intensidade, alimentação por 2 pilhas alcalinas tipo C.</p>
47	UN	20,00	30604	<p>OXIMETRO DE PULSO ADULTO: (.Tamanho reduzido com display (LED) de fácil leitura, Autodesligamento em caso de não utilização,Display: LED,.SP02: Intervalo de medição: 70-99%,Precisão: ±2% entre 80%-99% ±2% entre 70%- 80%;Frequência de Pulso (FP): Intervalo de medição: 30-235 BPM,Precisão: ±2 BPM ou ±2°/0,Intensidade de Pulso: Indicação em gráfico de Barras,Requisitos de energia: Duas pilhas Alcalinas tipo AAA ,Consumo de energia: 2 pilhas Alcalinas AAA 1.5V, podem suportar mais de 30 horas de monitorização contínua,Dimensões: Comprimento: 58mm x Largura: 32mm x Altura: 34mm,Peso: 50g (incluindo duas pilhas tipo AAA),Temperatura deOperação: 5- 40°C ,Acessórios: 2 pilhas AAA(inclusas),1 colar de transporte;1 capa de proteção emborrachada 1 estojo,1 manual em português</p>
48	UN	15,00	44566	<p>POLTRONA HOSPITALAR Poltrona para Descanso Reclinável</p>

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

				<p>Pintada, com Cremalheira 5 Estágios até 250 Kg - MA-406 ? MA, Poltrona construída com material de alta resistência, reclinável através de pistão a gás. Estrutura: Inferior em metalon de aço carbono 31,75 x 1,5 mm e superior em metalon de aço carbono 30 x 30 x 1,2 mm. Assento, encosto, braços e descanso p/ os pés: Anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em courvin. Movimentos: Inclinação do dorso por meio de alavanca, simultâneo do apoio de pernas ao movimento do dorso, sentado e reclinado, com trendelenburg, TOTALMENTE reclinável permitindo várias posições, com acionamento automático com um leve esforço do dorso, acionados através de pistão a gás. Descanso p/ os pés: Articulado com extensão e acionamento concomitante à inclinação do encosto. Pés: Com ponteiros de borracha. Capacidade: Até 250 kg. Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com resina epóxi- poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Cor padrão: branco. DIMENSÕES: Posição Reclinada: Comprimento de 1,70 m (variando 0,15 m para +/-) Posição Sentada: Comprimento de 0,85 m (variando 0,15 m para +/-), Largura: de 0,60 m (variando 0,15 m para +/-) e Altura: de 0,45 m (variando 0,15 m para +/-). (Superior ou de melhor qualidade).</p>
49	UN	12,00	44565	PORTA SACO HAMPER PINTADO - AÇO. 150L. DIMENSÃO 50 X 81,5 CM
50	UN	5,00	44567	REANIMADOR PULMONAR Manual Adulto
51	UN	2,00	44568	REANIMADOR PULMONAR Manual Pediátrico
52	UN	10,00	44527	ROPEIRO DE AÇO 4 LUGARES (4 Portas) (1,98 X 0,63 X 0,39,5 – medidas aproximadas)
53	UN	1,00	17532	SELADORA 220V. Onde pode ser utilizada com Papel Grau Cirúrgico, Aquecimento do barramento em até 10 minutos. Possui um regulador de potência 0 até 10. Modelo apenas selagem, Selagem rápida e eficiente para embalagens.
54	UN	15,00	44569	SUPORTE PARA CPU E ESTABILIZADOR DE MADEIRA - MDF Comprimento (Interno) 20 Cm - Comprimento (Externo) : 23 Cm, - Largura (Profundidade): 45 cm - Altura (Total) : 37 Cm, - Altura (Do Chão Até A Base Do Cpu) : 27 Cm, - Altura Espaço Estabilizador : 17 Cm, - Rodinhas : Rodízios De Silicone Transparente Ultra Resistentes, - Carga Máxima : 45 Kg
55	UN	30,00	44570	SUPORTE PARA SORO COM RODINHAS - Ficha técnica: Produto: Suporte para Soro com Rodas. Composição: alumínio polido Dimensões: 128 x 33 cm Altura mínima: 1,85 m Altura máxima: 2,15 m, Peso: 2,20 kg. Fabricado no Brasil. Anvisa: 80410410003. Garantia fornecida pelo fabricante de 90 dias. Detalhe da composição: Fabricado em tubo de aço carbono quadrado 25 x 25 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 7/8 x 1.20 mm, tubo de aço carbono 5/8 x 1.20 mm, e mecânico maciço de ¼. Acabamento com pintura eletrostática - prensa tubo para regulagem de altura e ponteiros de acabamento.

ESTADO DE GOIÁS

Prefeitura Municipal de São Simão

56	UN	12,00	44571	TELEVISOR LED 32 PIOLEGADAS: SMART TV 32", HD, LED, WI-FI, HDR, Formato Tela: Plana, Resolução mínima: 1366x768 , Relação de aspecto 16:9, no mínimo 2 HDMI, no mínimo 1 USB, Controle Remoto: Sim, Cabo AC: Sim, LAN (Ethernet): Sim, Bluetooth: Sim, Taxa de mínima de atualização da tela: 60 Hz, Bi-Volt: Sim, Suporte Sistema Operacional Google: Opcional, Suporte Streaming: Sim
----	----	-------	-------	---

São Simão – GO, 30 de novembro de 2023.

Ligiane Soares Fernandes
Presidente CPL